
IPU-12, IPU-24, IPU 38



IPU-38



Through-wall bushing insulators from 10 up to 38 kV **IPU-12, IPU-24, IPU-38**

TECHNICAL DATA	IPU-12	IPU-24	IPU-38
Rated voltage (kV)	10	20	35
Highest voltage for equipment (eff.) (kV)	12	24	38
Rated power-frequency withstand voltage, 1 min. (kV)	28	50	70
Rated impulse withstand voltage 1.2/50 μs (kV)	75	125	170
Mass (kg)	3,1	7,30	12,9
Hole for busbars (mm)	Max. 2x(60x10)		
Valid standard	IEC 60137		
Breaking force (kN)	3,75		
Mounting	Indoor		
Operation temperature	- 40°C up to +125°C		
Type of main insulation	Epoxy resin		

Insulator type	Dimensions (mm)							
	H	ØD	ØD1	C	E	F	G	I
IPU-12	293	110	70	125	130	150	190	20
IPU-24	525	120	70	212	150	180	225	32
IPU-38	660	135	70	284	165	200	255	32

FMT - Factory of measuring transformers d.o.o.
Zajecar 19000, Strazilovska 57, Serbia

Central phones: +381 19 3413 122; +381 19 3413 222; +381 19 3413 111
General manager: +381 19 31 5555 1
Sales: +381 19 31 5555 5; +381 19 31 5555 6;
+381 19 31 5555 8; +381 19 3413 111
komercijala@fmt.rs
Supply: +381 19 31 5555 7
Development: +381 19 31 5555 3
Finance: +381 19 31 5555 2
www.fmt.rs • office@fmt.rs

1969

ZAJEČAR

FMT

MINEL FEPO d.o.o.
Zeleznicka 3
23101 Zrenjanin, Serbia
tel: +381 23 544 902
tel: +381 23 545 529
office@minelfepo.com